

320 ER・315 ER 50 - 75mm


- 耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャストです。
- 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらい環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

320 ER

固定式
オールステンレスキャスト



320ER-UR 50mm




315 ER

固定式 ストッパー付
オールステンレスキャスト



315ER-N 65mm



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

商品選択表

- カスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
320 ER	- R	30		425E - R	50	20	275
315 ER					65	21	
					75	21	
320 ER	- N	40		429G - N	50※	21	283
315 ER							
320 ER	- N	40		429E - N	65	21	283
315 ER					75	21	
320 ER	- UR	40		439G - UR	50	21	288
315 ER							
320 ER	- UR	40		439E - UR	65	21	289
315 ER					75	21	
320 ER	- MC	40		499G - MC	50	20	295
315 ER							
320 ER	- MC	40		499E - MC	65	20	295
315 ER					75	20	

※315ER-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(品番:429 15G-N 50mm)です。