

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
320 S	50	70	70×58	55×42	8.8	26.0	52	4	80
	65	85	70×58	55×42	8.8	29.0	63	4	60
	75	93	70×58	55×42	8.8	28.0	67	4	60
315 S	50	70	70×58	55×42	8.8	26.0	61	4	40
	65	85	70×58	55×42	8.8	29.0	71	4	40
	75	93	70×58	55×42	8.8	28.0	68	4	40

- 旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
- 420S・413S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。

旋回式  
320SR(P181)  
320SRP(P181)  
と併用できます。



平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

樹脂製双輪

ハンマーロック  
足場用その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種						
320 S 315 S	- UB	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	439S0S-UB	50	25	299
320 S 315 S	- UB	70 80			65 75	27 27	300
320 S 315 S	- PH	70 70 80	フェノール一体車輪 樹脂プッシュ入	428S - PH	50	25	296
		65			65	27	
		75			75	27	