

320 S・315 S・313 S 100 - 150mm



※掲載以外の別製仕様
をご用命の際は、
セールスプランチに
お問い合わせ下さい。

- 耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
- 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらい環境で使用される台車や機器等に最適です。


320E/S 300S
920S0M
540S0S
540S0H
220S0E
220S0S
320A/EA/SA
920SMA
320EK/SK
920SMK
320BBE/BEA
940S0E/SEA
940S0M/SMA



320S-RU 100mm

320 S


旋回式
オールステンレスキャスター



315S-N 100mm

315 S

旋回式 ストッパー付
オールステンレスキャスター




313S-RU 100mm

新機構

313 S

旋回式 ストッパー付
オールステンレスキャスター



解除レバー
ストッパー作動時



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

| 商品記号 | | 許容荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車巾 (mm) | 車輪参照 ページ |
|-------|-------|-----------------|------|--------------|------------|-------------|
| 品番・品種 | 車種 | | | | | |
| 320 S | | 100 | 120 | | | |
| 315 S | - RU | 125 | 150 | 434S0S - RU | 125 | 297 |
| 313 S | | 150 | 160 | | 150 | 40 |
| 320 S | | 100 | 120 | | 100 | 32 |
| 315 S | - RBU | 125 | 150 | 434S0S - RBU | 125 | 297 |
| 313 S | | 150 | 160 | | 150 | 40 |
| 320 S | | 100 | 120 | | 100 | 32 |
| 315 S | - N | 125 | 150 | 429S0S - N | 125 | 298 |
| 313 S | | 150 | 160 | | 150 | 35 |
| 320 S | | 100 | 120 | | 100 | 29 |
| 315 S | - NRB | 125 | 150 | 429S0S - NRB | 125 | 298 |
| 313 S | | 150 | 160 | | 150 | 35 |
| 320 S | | 100 | 100 | | 100 | 32 |
| 315 S | - UB | 125 | 130 | 439S0S - UB | 125 | 299 |
| 313 S | | 150 | 140 | | 150 | 38 |
| 320 S | | 100 | 120 | | 100 | 33 |
| 315 S | - MCB | 125 | 150 | 499S0S - MCB | 125 | 301 |
| 313 S | | 150 | 160 | | 150 | 43 |
| 320 S | | 125 | 150 | | 125 | 43 |
| 315 S | - MCB | 150 | 160 | 499S0S - MCB | 150 | 301 |
| 313 S | | 150 | 160 | | 150 | 43 |