

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	V mm	K mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
320 S	100	132	90×90	68×68 (71×71)	11	—	—	35.0	86	1	20
	125	168	102×102	75×75 (80×80)	11	—	—	38.0	102	1	12
	150	190	102×102	75×75 (80×80)	11	—	—	41.0	117	1	12
315 S	100	132	90×90	68×68 (71×71)	11	129	12	35.0	129	1	20
	125	168	102×102	75×75 (80×80)	11	144	19	38.0	144	1	12
	150	190	102×102	75×75 (80×80)	11	152	19	41.0	152	1	12
313 S	100	132	90×90	68×68 (71×71)	11	—	—	35.0	91	2	20
	125	168	102×102	75×75 (80×80)	11	—	—	38.0	107	2	12
	150	190	102×102	75×75 (80×80)	11	—	—	41.0	117	2	12

- 旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
- 420S・413S・100mm~150mmのオールステンレスキャスターです。

■313S 新機構のサイドストッパー付キャスター PAT.

- 新タイプのサイドハンドル機構は、ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作ができます。



313S (ストッパー作動時)

固定式
320SR (P183)
320SRP (P183)
と併用できます。



商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車輪		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)	車巾 (mm)	
320 S	- PH	120	フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 ※ステンレス専用車輪	428S0S - PH	100	32	301
315 S		150			125	38	
313 S		160			150	42	

平付けプレート
ねじ込み
差込みボス
差込みプラグ
軽荷重
クッション
ステンレス
メデイカ
樹脂製
ダブル
足場用
その他
使用車輪
特別仕様
商品
新製品