

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
320 SR	50	70	70×47	55×28	8.8	4	80
	65	85	70×47	55×28	8.8	4	60
	75	93	70×47	55×28	8.8	4	60
320 SRP	50	70	70×60	55×42	8.8	4	80
	65	85	70×60	55×42	8.8	4	60
	75	93	70×60	55×42	8.8	4	60

- 320SRPは旋回式キャスター320S・315S(P.177)と取付寸法が同じです。
- 420SR・420SRP-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。

旋回式
320S(P177)
315S(P177)
と併用できます。



320S



315S

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種						
320 SR 320 SRP	- UB	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	439S0S - UB	50	25	299
320 SR 320 SRP	- UB	70			65	27	300
		80			75	27	
320 SR 320 SRP	- PH	70	フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入	428S - PH	50	25	296
		70			65	27	
		80			75	27	

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

静
ク
ッ
シ
ョ
ン

ステンレス

メ
デ
イ
カ
ル
樹
脂
製
双
輪

ハン
マー
用
そ
の
他

使用車輪

特別仕様商品

新製品