

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	V mm	K mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
920 SOM	100	137	85×85	52×52 (62×62)	8.8	—	—	32.0	83	—	20
	125	165	85×85	52×52 (62×62)	8.8	—	—	35.0	99	—	16
	150	194	85×85	52×52 (62×62)	8.8	—	—	44.0	120	—	12
915 SOM	100	137	85×85	52×52 (62×62)	8.8	114	8	32.0	114	—	20
	125	165	85×85	52×52 (62×62)	8.8	114	8	35.0	114	—	16
	150	194	85×85	52×52 (62×62)	8.8	114	8	44.0	120	—	12

- ストッパーは旋回と車輪を同時にロックするトータルロック機構を採用しています。
- 旋回部のボールレース径が大きく、巾広車輪の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
- 915SOM-150mmのみV寸法より旋回半径が大きくなります。

■トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

- フリー
旋回部と車輪の回転がフリーとなります。
- ロック
旋回部と車輪の回転がロックされます。



関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【鋼板製】



平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

静クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪

足場用その他
ハンマーロック

使用車輪

特別仕様商品

新製品