

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	V mm	K mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
540 SOH	65	90	100×100	78×78	11	—	—	18.0	54 ※	2	—
	75	100	100×100	78×78	11	—	—	18.0	58 ※	2	—
545 SOH	65	90	100×100	78×78	11	81	16	18.0	83	2	—
	75	100	100×100	78×78	11	85	21	18.0	87	2	—

※MCBの旋回半径は車輪径65mm:55・75mm:59となります。

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
540 SHR	65	90	100×105	78×78	11	2	—
	75	100	100×105	78×78	11	2	—

- コンパクト設計で取付高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重400daN)、車輪の回転が円滑です。
  - ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪み残りません。
- 注) 走行スピード2km/h以下でご使用下さい。

関連商品 ※この商品はRoHS適合品ではありません。 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【 鋼板製 】

