

220 SOE・215 SOE 50 - 75mm



※掲載以外の別製仕様
をご用命の際は、
セールスプランチに
お問い合わせ下さい。


- 耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
- 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらい環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。



220SOE-R 50mm

220 SOE



旋回式 コーナーキャスター
オールステンレスキャスター



215SOE-UR 75mm

215 SOE

旋回式 コーナーキャスター
ストッパー付
オールステンレスキャスター



車輪径	Smm	Tmm	Umm
50~75mm	28.9	28.3	7.0

■商品記号が変わりました。

●2014年8月1日より当ページの商品記号が変更になりました。

【新商品記号】

例：220 **SOE** - UR 75

※旧商品記号：220 **E** - UR 75 ステン



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
220 SOE	- R	30	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425E - R	50	20	275
215 SOE					65	21	
					75	21	
220 SOE	- N	40	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	50※	21	283
215 SOE							
220 SOE	- N	40	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	65	21	283
215 SOE					75	21	
220 SOE	- UR	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	50	21	288
215 SOE							
220 SOE	- UR	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65	21	289
215 SOE					75	21	
220 SOE	- MC	40	MCナイロン一体車輪	499G - MC	50	20	295
215 SOE							
220 SOE	- MC	40	MCナイロン一体車輪	499E - MC	65	20	295
215 SOE					75	20	

※215SOE-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用の
ナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。