

# 220 SOE・215 SOE 85 - 125mm



※掲載以外の別製仕様  
をご用命の際は、  
セールスプランチに  
お問い合わせ下さい。


- 耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
- 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらい環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。



220SOE-R 100mm

## 220 SOE



旋回式 コーナーキャスター  
オールステンレスキャスター



215SOE-N 100mm

## 215 SOE

旋回式 コーナーキャスター  
ストッパー付  
オールステンレスキャスター



車輪径	Smm	Tmm	Umm
85~125mm	38.9	59.4	8.5

### ■商品記号が変わりました。

●2014年8月1日より当ページの商品記号が変更になりました。

【新商品記号】

例：215 **SOE** - UB 100

※旧商品記号：215 E - UB 100 ステン



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

### 商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)	車輪記号	
220 SOE 215 SOE	- R	85	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425E - R	85	27	275
		100			100	27	
		125			125	27	
220 SOE 215 SOE	- RN	85	ナイロンホイール ゴム巻車輪 ※黒車もできます	425E - RN	85	27	276
		100			100	27	
220 SOE 215 SOE	- N	85	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	85	25	284
		100			100	25	
		125			125	25	
220 SOE 215 SOE	- UR	85	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入	439E - UR	85	27	289
		100			100	27	
		125			125	27	
220 SOE 215 SOE	- UB	85	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	439SOE - UB	85	27	299
		100			100	27	
		125			125	27	
220 SOE 215 SOE	- MC	100	MCナイロン一体車輪	499E - MC	100	25	295
		125			125	25	