

# 320 A・315 A 50 - 75mm


- 耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
- 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらい環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。



320A-R 50mm

## 320 A


旋回式  
オールステンレスキャスター



315A-R 50mm

## 315 A

旋回式 ストッパー付  
オールステンレスキャスター



■ 320A・315Aシリーズは下記【ねじ一覧表】より  
ご希望のねじを選択し、ねじコードNo.でご指定下さい。

ねじコードNo.	【ねじ一覧表】		
1	UNF $\frac{1}{2}$ ×20山×L14 (4分)	ユニファイ細目ねじ	
2	W $\frac{3}{8}$ ×16山×L20 (3分)	ウィットねじ	
3	M12×P1.25×L14	メートル細目ねじ	

● ご注文の際は、ねじの種類(ねじコードNo.)をご指定下さい。

品番	品種	ねじコードNo.	車種	車輪径
320 A	-	2	R	75
				↳ W $\frac{3}{8}$ ×16山×L20 (3分)

■ その他、製作可能なステームもございます。  
詳細は各セールスプランチへお気軽にお問い合わせ下さい。

### 商品選択表

■ キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。  
■ 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	ねじコードNo. 車種 車輪径(mm)						
320 A 315 A	- □ R	30	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425E - R	50	20	275
		30			65	21	
		40			75	21	
320 A 315 A	- □ N	40	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	50※	21	283
		40			65	21	
		50			75	21	
320 A 315 A	- □ UR	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	50	21	288
		40			65	21	
		50			75	21	
320 A 315 A	- □ MC	40	MCナイロン一体車輪	499G - MC	50	20	295
		40			65	20	
		50			75	20	

※315A-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用の  
ナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。