

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 Lmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
320 SA	50	74	M16×2.0	40	26.0	52	4	40
	65	89	M16×2.0	40	29.0	63	2	40
	75	97	M16×2.0	40	28.0	67	2	40
315 SA	50	74	M16×2.0	40	26.0	61	4	40
	65	89	M16×2.0	40	29.0	71	2	40
	75	97	M16×2.0	40	28.0	68	2	40

- 旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
- 420SA・413SA-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。

■専用スパナ23×29 (P.15参照)

※別途ご用意下さい。



商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ		
品番・品種	車種	車輪径(mm)							
320 SA 315 SA	- UB	50	60	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	439S0S - UB	50	25	299	
320 SA 315 SA	- UB	65				70	65	27	300
		75	80	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	75	27			
320 SA 315 SA	- PH	50	70	 フェノール一体車輪 樹脂プッシュ入	428S - PH	50	25	296	
		65				70	65		27
		75				80	75		27

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

樹脂製双輪

ハンマーロックその他

使用車輪

特別仕様商品

新製品