

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径	取付高	ねじ	軸長	V	偏芯	旋回半径	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	Tmm	Lmm	mm	Emm	mm	個	個
320 SA	100	138	M20×2.5	40	—	35.0	86	1	20
	125	173	M20×2.5	40	—	38.0	102	1	10
	150	196	M20×2.5	40	—	41.0	117	1	8
315 SA	100	138	M20×2.5	40	129	35.0	129	1	20
	125	173	M20×2.5	40	144	38.0	144	1	10
	150	196	M20×2.5	40	152	41.0	152	1	8
313 SA	100	138	M20×2.5	40	—	35.0	91	1	20
	125	173	M20×2.5	40	—	38.0	107	1	12
	150	196	M20×2.5	40	—	41.0	117	1	8

- 旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
- 420SA・413SA・100mm～150mmのオールステンレスキャスターです。

■313SA 新機構のサイドストッパー付キャスター PAT.

- 新タイプのサイドハンドル機構は、ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作ができます。



313SA (ストッパー作動時)

■専用スパナ23×29 (P.15参照)

※別途ご用意下さい。



商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾		車輪参照 ページ
品番・品種	車種	車輪径(mm)				(mm)	(mm)	
320 SA	- PH	100	120	フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 ※ステンレス専用車輪	428S0S - PH	100	32	301
315 SA		125	150			125	38	
313 SA		150	160			150	42	

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル  
樹脂製  
双輪

足場用  
その他  
ハンマ  
ローク

使用車輪

特別仕様商品

新製品