

# 320 EK・315 EK 50 - 75mm


- 耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャストです。
- 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらい環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。



320EK-R 65mm

## 320 EK


旋回式  
オールステンレスキャスト



315EK-UR 75mm

## 315 EK

旋回式 ストッパー付  
オールステンレスキャスト



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

### 商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
320 EK 315 EK	- R	50	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425E - R	50	20	275
		65			21		
		75			21		
320 EK 315 EK	- N	50	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	50※	21	283
		65			21		
320 EK 315 EK	- N	75	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	65	21	283
		75			21		
320 EK 315 EK	- UR	50	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	50	21	288
		65			21		
320 EK 315 EK	- UR	75	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65	21	289
		75			21		
320 EK 315 EK	- MC	50	MCナイロン一体車輪	499G - MC	50	20	295
		65			20		
320 EK 315 EK	- MC	75	MCナイロン一体車輪	499E - MC	65	20	295
		75			20		

※315EK-N 50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用の  
ナイロン車輪(品番:429 15G-N 50mm)です。