

320 EK・315 EK 85 - 125mm


- 耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。
- 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらい環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。



320EK-N 100mm

320 EK


旋回式
オールステンレスキャスター



315EK-MC 125mm

315 EK

旋回式 ストッパー付
オールステンレスキャスター



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
320 EK 315 EK	- R	85	 ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425E - R	85	27	275
		100			100	27	
		125			125	27	
320 EK 315 EK	- RN	85	 ナイロンホイール ゴム巻車輪 ※黒車もできます	425E - RN	85	27	276
		100			100	27	
320 EK 315 EK	- N	85	 ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	85	25	284
		100			100	25	
		125			125	25	
320 EK 315 EK	- UR	85	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入	439E - UR	85	27	289
		100			100	27	
		125			125	27	
320 EK 315 EK	- UB	85	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	439S0E - UB	85	27	299
		100			100	27	
		125			125	27	
320 EK 315 EK	- MC	100	 MCナイロン一体車輪	499E - MC	100	25	295
		125			125	25	