

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
320 SK	50	70	22	52	26.0	52	4	40
	65	85	22	52	29.0	63	2	40
	75	93	22	52	28.0	67	2	40
315 SK	50	70	22	52	26.0	61	4	40
	65	85	22	52	29.0	71	2	40
	75	93	22	52	28.0	68	2	40



- 旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
- 420SK・413SK-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。

■バンパー (パイプ外径...25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。

- ※ワッシャーも含めて別途ご用意下さい。
- ※バンパー:RoHS適合品

NEW



商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ		
品番・品種	車種	車輪径(mm)							
320 SK 315 SK	- UB	50	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	439S0S - UB	50	25	299	
320 SK 315 SK	- UB	65 75				65 75			27 27
320 SK 315 SK	- PH	50 65 75	70	フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入	428S - PH	50	25	296	
		65				65			27
		75				75			27

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

樹脂製双輪

ハンマーロックその他

使用車輪

特別仕様商品

新製品