

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
320 SK	100	132	28	65	—	35.0	86	1	—
	125	167	28	65	—	38.0	102	1	—
	150	189	28	65	—	41.0	117	1	—
315 SK	100	132	28	65	129	35.0	129	1	—
	125	167	28	65	144	38.0	144	1	—
	150	189	28	65	152	41.0	152	1	—
313 SK	100	132	28	65	—	35.0	91	1	20
	125	167	28	65	—	38.0	107	1	12
	150	189	28	65	—	41.0	117	1	8

- 旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。
- 420SK・413SK-100mm~150mmのオールステンレスキャスターです。

■313SK 新機構のサイドストッパー付キャスター PAT.

- 新タイプのサイドハンドル機構は、ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作ができます。



313SK (ストッパー作動時)

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
320 SK	- PH	120	フェノール一体車輪 樹脂プッシュ入 ※ステンレス専用車輪	428S0S - PH	100	32	301
315 SK		150			125	38	
313 SK		160			150	42	

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪

足場用
ハンマール
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品