

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
320 BBE	100	122	100×58	82×40	8.8	32.0	83	2	—
	125	148	100×58	82×40	8.8	34.0	98	2	—
313 BBE	100	122	100×58	82×40	8.8	32.0	83	—	—
	125	148	100×58	82×40	8.8	34.0	98	—	—

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
320 ER	100	122	100×58	82×40	8.8	2	—
	125	148	100×58	82×40	8.8	2	—

- 旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用しました。
- 新機構のストッパーハンドルは軽い力で操作でき、車輪の回転をしっかりロックできます。
- 車輪は樹脂製ホイールカバー付です。
- 420BBE・413BBE・420BER・100mm・125mmのオールステンレスキャスターです。
- 導電ウレタン車輪(グレー車)付、帯電防止ウレタン車輪(ブルー車)付も製作できます。詳細は各セールスプランチへお問い合わせ下さい。



導電ウレタン車輪 帯電防止ウレタン車輪

429S0E-UZ

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クツシヨ
ン

ステンレス

樹脂製
ホイール

ハンマー
ロック
その他

使用車輪

特別仕様
商品

新製品