

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 (L)mm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
320 BEA	100	126	M12×1.75	(20)	32.0	83	—	40
	125	152	UNF 1/2×20山 M16×2.0	(25) (40)	34.0	98	—	20
313 BEA	100	126	M12×1.75	(20)	32.0	83	—	30
	125	152	UNF 1/2×20山 M16×2.0	(25) (40)	34.0	98	—	20

- 旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用しました。
- 新機構のストッパーハンドルは軽い力で操作でき、車輪の回転をしっかりとロックできます。
- 車輪は樹脂製ホイールカバー付です。
- ねじはM12mm・UNF 1/2・M16mmからお選び下さい。
- 420BEA・413BEA-100mm・125mmのオールステンレスキャスターです。
- 導電ウレタン車輪(グレー車)付、帯電防止ウレタン車輪(ブルー車)付も製作できます。詳細は各セールスプランチへお問い合わせ下さい。



導電ウレタン車輪 帯電防止ウレタン車輪

429S0E-UZ

■専用スパナ21×23 (P.15参照)

※別途ご用意下さい。



平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪

足場用
ハンマールロック
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品