


940 SOE・935 SOE 100・125mm

- 凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減した「静」機構のオールステンレスクッションキャスターです。
- クリーンルームや病院等の振動・衝撃及び錆・腐蝕をきらう環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。



940 SOE

旋回式
オールステンレスキャスター




940SOE-FR 100mm



935 SOE

旋回式 ストッパー付
オールステンレスキャスター



935SOE-UZ 100mm



耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!

クッションキャスター Eタイプ

商品記号が変わりました。

●2014年8月1日より当ページの商品記号が変更になりました。

【新商品記号】

例：940 **SOE** - FR 100

※旧商品記号：940 **BBE** - FR 100 ステン

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)に加え円錐パネの線径をご指定下さい。
- また、導電ウレタン車輪、帯電防止ウレタン車輪をご使用の際は必ず明記して下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品選択表

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
940 SOE	- FR 100	6~24	ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	434SOE - FR	100	27	297
935 SOE	125	6~24		125	27		
940 SOE	- UZ 100	6~24	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429SOE - UZ	100	27	300
935 SOE	125	6~24		125	27		

●940クッションキャスター(オールステンレス製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

品番・品種 車種 車輪径 円錐パネ
ご注文例 940 SOE - FR 100 φ2.8 mm

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種 車輪径(mm) 特記事項						
940 SOE	- UZ 100	6~24	導電ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429SOE - UZ	100※	27	300
935 SOE	125	6~24		125※	27		
940 SOE	- UZ 100	6~24	帯電防止ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429SOE - UZ	100※	27	300
935 SOE	125	6~24		125※	27		

●特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

品番・品種 車種 車輪径 円錐パネ 特殊ウレタンの種類
ご注文例 935 SOE - UZ 125 φ3.2 mm 導電ウレタン又は、帯電防止ウレタン 注)

※導電ウレタン、または帯電防止ウレタン
とご指定ください。

注)ご指定のない場合は、通常ウレタン車になります。