


940 SEA・935 SEA 100・125mm

- 凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減した「静」機構のねじ込みオールステンレスクッションキャスターです。
- クリーンルームや病院等の振動・衝撃及び錆・腐蝕をきらう環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。



940 SEA

旋回式
オールステンレスキャスター




940SEA-FR 100mm



935 SEA

旋回式 ストッパー付
オールステンレスキャスター



935SEA-UZ 100mm



耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!

クッションキャスター Eタイプ

■ 940SEA・935SEAシリーズは下記【ねじ一覧表】より
ご希望のねじを選択し、ご指定下さい。

【ねじ一覧表】

M12×P1.75×L20	メートル並目ねじ
UNF 1/2×20山×L25 (4分)	ユニファイ細目ねじ

■ 商品記号が変わりました。

● 2014年8月1日より当ページの商品記号が変更になりました。

【新商品記号】

例：940 **SEA** - FR 100

※旧商品記号：940 **BEA** - FR 100 ステン

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)に加え円錐パネの線径、ねじの種類をご指定下さい。
- また、導電ウレタン車輪、帯電防止ウレタン車輪をご使用の際は必ず明記して下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品選択表

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
940 SEA	- FR 100	6~24	ナイロンホイール ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	434S0E - FR	27	297
935 SEA	125	6~24				
940 SEA	- UZ 100	6~24	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	27	300
935 SEA	125	6~24				

● 940クッションキャスター(オールステンレス製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 品番・品種 車種 車輪径 円錐パネ ねじ
940 SEA - FR 100 φ2.8 mm UNF 1/2×20山

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm) 特記事項					
940 SEA	- UZ 100	6~24	導電ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	27	300
935 SEA	125	6~24				
940 SEA	- UZ 100	6~24	帯電防止ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	27	300
935 SEA	125	6~24				

● 特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 品番・品種 車種 車輪径 円錐パネ ねじ
935 SEA - UZ 125 φ3.2 mm M12×1.75

注) ご指定のない場合は、通常ウレタン車になります。

特殊ウレタンの種類

導電ウレタン又は、帯電防止ウレタン注)

※ 導電ウレタン、または帯電防止ウレタン
とご指定ください。