

# 940 SOM・935 SOM 100・125mm



※掲載以外の別製仕様  
をご用命の際は、  
セールスプランに  
お問い合わせ下さい。

**新製品**


- 凹凸路面での振動や衝撃を吸収することができ、耐水性・耐蝕性に優れたオールステンレスクッションキャスターです。
- クリーンルームや病院等の振動・衝撃及び錆・腐蝕をきらい環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。



940SOM-FR 100mm

## 940 SOM


旋回式  
オールステンレスキャスター



935SOM-UZ 125mm

## 935 SOM

旋回式 ストッパー付  
オールステンレスキャスター



**耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!**

**クッションキャスター Mタイプ**

■商品記号が変わりました。

●2014年8月1日より当ページの商品記号が変更になりました。

【新商品記号】

例：940 **SOM** - FR 100

※旧商品記号：940 **M** - FR 100 ステン

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)に加え円錐パネの線径をご指定下さい。
- また、導電ウレタン車輪、帯電防止ウレタン車輪をご使用の際は必ず明記して下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

### 商品選択表

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
940 SOM	- FR 100	6~40	ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	434S0E - FR	100	27	297
935 SOM	125	6~40		125	27		
940 SOM	- UZ 100	6~40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	100	27	300
935 SOM	125	6~40		125	27		

●940クッションキャスター(オールステンレス製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

品番・品種 車種 車輪径 円錐パネ  
 ご注文例 940 SOM - FR 100  $\phi$ 2.8 mm

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm) 特記事項					
940 SOM	- UZ 100	6~30	導電ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	100 ※	27	300
935 SOM	125	6~40		125 ※	27	
940 SOM	- UZ 100	6~30	帯電防止ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	100 ※	27	300
935 SOM	125	6~40		125 ※	27	

●特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

品番・品種 車種 車輪径 円錐パネ 特殊ウレタンの種類  
 ご注文例 935 SOM - UZ 125  $\phi$ 3.2 mm 導電ウレタン又は、帯電防止ウレタン 注)

※導電ウレタン、または帯電防止ウレタン  
とご指定ください。

注)ご指定のない場合は、通常ウレタン車になります。