

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 H1~H2mm	取付座 AxBmm	取付寸法 XxYmm	取付穴径 Pmm	V mm	K mm	偏芯 E1~E2mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
940 SMR	100	143~135	100x65	82x40	8.8	—	—	30~33	—	—
	125	169~160	100x65	82x40	8.8	—	—	34~39	—	—
935 SMR	100	143~135	100x65	82x40	8.8	120~110	55~25	30~33	—	—
	125	169~160	100x65	82x40	8.8	135~126	54~25	34~39	—	—

- 旋回部のボールレース径が大きく、走行安定性が抜群です。
- 使用時の荷重に対応した内蔵スプリング(設定荷重)をお選び下さい。
- 設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。

■導電ウレタン・帯電防止ウレタン車輪について



導電ウレタン車輪



帯電防止ウレタン車輪

429S0E-UZ

- UZ車輪には静電気障害や塵埃の吸着を防止できる導電ウレタン車輪と帯電防止ウレタン車輪もあります。
 - 導電ウレタン車輪の電気抵抗値は【 $1 \times 10^4 \Omega$ 以下】です。
 - 帯電防止ウレタン車輪の体積固有抵抗値は【 $1 \times 10^7 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ 】です。
- 注) 導電・帯電防止ウレタン車輪付キャスターを選択の場合
車輪径100mmのバネ線径 $\phi 4.0\text{mm}$ (設定荷重40daN)は特殊ウレタン車輪の特性上、製作する事ができません。
詳細は各セールスブランチへお問い合わせ下さい。

■100・125mm共通

円錐バネ線径	設定荷重 (1個)
	daN
$\phi 2.0\text{mm}$	6
$\phi 2.3\text{mm}$	12
$\phi 2.8\text{mm}$	18
$\phi 3.2\text{mm}$	24
$\phi 3.8\text{mm}$	30
$\phi 4.0\text{mm}$	40

※使用目的に応じた円錐バネをご指定下さい。

旋回式
940S0M(P231)
935S0M(P231)
と併用できます。



940S0M



935S0M

関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【鋼板製】

ストッパー付



940MR
(P165)



935MR
(P165)