

940 SMA・935 SMA 100・125mm



※掲載以外の別製仕様
をご用命の際は、
セールスプランチに
お問い合わせ下さい。


新製品

- 凹凸路面での振動や衝撃を吸収することができ、耐水性・耐蝕性に優れたねじ込みオールステンレスクッションキャスターです。
- クリーンルームや病院等の振動・衝撃及び錆・腐蝕をきらい環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。



940 SMA

旋回式
オールステンレスキャスター




940SMA-FR 100mm



935 SMA

旋回式 ストッパー付
オールステンレスキャスター



935SMA-UZ 125mm



耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!

クッションキャスター Mタイプ

■ 940SMA・935SMAシリーズは下記【ねじ一覧表】よりご希望のねじを選択し、ご指定下さい。

【ねじ一覧表】

M12×P1.75×L20	メートル並目ねじ
UNF 1/2×20山×L25 (4分)	ユニファイ細目ねじ
M16×P2.0×L40	メートル並目ねじ

■ 商品記号が変わりました。

● 2014年8月1日より当ページの商品記号が変更になりました。

【新商品記号】

例：940 **SMA** - FR 100

※旧商品記号：940 **MA** - FR 100 ステン

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)に加え円錐バネの線径、ねじの種類をご指定下さい。
- また、導電ウレタン車輪、帯電防止ウレタン車輪をご使用の際は必ず明記して下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品選択表

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
940 SMA 935 SMA	- FR 100 125	6~40	ナイロンホイール ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	434S0E - FR	100 125	27 27	297
940 SMA 935 SMA	- UZ 100 125	6~40		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	100 125	27 27

● 940クッションキャスター(オールステンレス製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 品番・品種 車種 車輪径 円錐バネ ねじ
940 SMA - FR 100 φ2.8 mm UNF 1/2×20山

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種 車輪径(mm) 特記事項						
940 SMA 935 SMA	- UZ 100 125	6~30 6~40	導電ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	100※ 125※	27 27	300
940 SMA 935 SMA	- UZ 100 125	6~30 6~40		帯電防止ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	100※ 125※	27 27

● 特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

注) ご指定のない場合は、通常ウレタン車になります。

ご注文例 品番・品種 車種 車輪径 円錐バネ ねじ
935 SMA - UZ 125 φ3.2 mm M12×1.75

特殊ウレタンの種類
導電ウレタン又は、帯電防止ウレタン注)

※ 導電ウレタン、または帯電防止ウレタン
とご指定ください。