

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
700 P	100	125	51×31	40×20	5.5	38	91	—	20
750 P	100	125	51×31	40×20	5.5	38	105	—	20

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 Lmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
700 A	100	120	M10×1.5 二面平径=14	20	38	91	—	20
750 A	100	120	M10×1.5 二面平径=14	20	38	105	—	20

● ストッパーハンドルの位置は進行方向前方(700)と後方(750)の設定があり、用途に応じてお選びいただけます。

● 車輪径を大きくすることによりなめらかに移動します。

● 色調はグレーとライトブラウンからお選び下さい。

注) 走行中にストッパーを作動させないで下さい。

■専用スパナ12×14 (P.15参照)

※別途ご用意下さい。



平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

樹脂製双輪  
メデイカル

ハンマーロック  
足場用その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品