

505 SK 100 - 150mm


- トータルロック機構を取り入れた足場用キャスターです。
- 建設工事現場やビル清掃用等の足場に使用されています。

505 SK

旋回式 トータル ロック付※
金具 ユニクロームメッキ仕上



505SK-R 125mm



※トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

商品選択表

■ キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
■ 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ	
品番・品種	車種				車輪径(mm)			
505 SK - R		100	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ※グレー車もできます	425S - R	100	32	278	
		125			120	125		38
		150			140	150		40
505 SK - WR		100	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ※グレー車もできます	425S - WR	100	34	278	
		125			120	125		40
		150			140	150		40
505 SK - RD		100	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	427S - RD	100	32	278	
		125			100	125		40
		150			120	150		40
505 SK - RDB		100	ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437S - RDB	100	32	279	
		125			100	125		40
		150			120	150		40
505 SK - RB		100	鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ※グレー車もできます	435S - RB	100	32	279	
		125			120	125		38
		150			140	150		40
505 SK - WRB		100	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ※グレー車もできます	435S - WRB	100	34	280	
		125			120	125		40
		150			140	150		40
505 SK - CHR		100	ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入	434S - CHR	100	32	280	
		125			120	125		38
		150			140	150		40

505SA
515SA
505SK
515SK
ハンマーキャリー
840
フリールック
900A
ハンマーロック
900/909LK
パッキン
キャスター
アジャスター/キーパー
ソケット/ブラケット