

■ハンマーロック寸法表

品番・品種	呼称	適正取付高さ	DOWN 高さ	UP 高さ	ストローク	取付座	取付ピッチ	ペダル 長さ	取付座 よりのスキマ	取付穴径	単質量	小箱 入数	ケース 入数
		mm	H1mm	H2mm	Smm	A×Bmm	X×Ymm	Lmm	hmm	mm	g	個	個
909 LK-42S	100	132	137	112	25	70×100	50×80	127	1	8.5	770	2	12
	125	168	173	148	25	100×100	80×80	127	29	8.5	810	2	12
	150	190	195	170	25	100×100	80×80	127	29	8.5	850	2	12
909 LK-POS	130	177	182	157	25	100×100	80×80	127	29	8.5	840	2	12

- 909LK-42Sの適正取付高さは420S-100mm～150mm(P25)の取付け高さと同じですので高さ調節する事無く使用できます。
- 909LK-POSの適正取付高さは400POS-130mm(P151)の取付け高さと同じですので高さ調節する事無く使用できます。


■909LK ハンマーロックの安全な使い方

●ロックする場合

ダウンペダルを下まで踏み込んで下さい。その時、アップペダルはダウンペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。(右図参照)

●アンロック(ロック解除)の場合

アップペダルを下へ踏み込むとダウンペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引しながらペダルよりはずして下さい。するとベースが上に揚りロックが解除されます。



ロックした状態

⚠️ 909LK ハンマーロックの取り扱い注意点

- キャスター付き台車のストッパーであって、持ち上げを目的としておりません。ジャッキがわりの使用は絶対にしないで下さい。
- 取り付け時には必ず自在キャスターと自在キャスターの間にセットして下さい。
- 適正取り付け高さを遵守して下さい。
- 取り付けスペースが高すぎると完全にロックしません。低すぎると台車が持ち上がります。
- 台車を持ち上げるのではなく、内蔵スプリングの働きにより、床面を押し付けてロックします。その縮み代が約5mmで、この時の押し圧力は約392N(約40kgf)です。
- 積載荷重はキャスターで受けます。
- 作業台やステップ台の固定には使用しないで下さい。
- 傾斜地や斜面での使用は避けて下さい。
- 取り付けフレームとペダルの間に足を挟まないように、ペダルは外に出して取り付けて下さい。フレーム内に取り付ける場合は、足を挟まないようにすき間をあけて下さい。

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪

足場用
ハンマーロック
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品