

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 rmm	アジャスター フット外径 D1mm	アジャスト量 h1・h2mm	アジャスト ねじ M	小箱 入数 個	ケース 入数 個
103 AF	50	65	78×78	64×64	6.5	19	46	37.7	10	M10	—	30
103 AF-N	50	65	78×78	64×64	6.5	19	46	37.7	10	M10	—	30
105 AF	63	81	92×92	75×75	8.5	27	59	37.7	15	M10	—	12
105 AF-N	63	81	92×92	75×75	8.5	27	59	37.7	15	M10	—	12

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 rmm	アジャスター フット外径 D1mm	アジャスト量 h1・h2mm	アジャスト ねじ M	小箱 入数 個	ケース 入数 個
603 AF	50	65	54×99	40×85	6.5	—	—	37.7	10	M10	—	40
603 AF-N	50	65	54×99	40×85	6.5	—	—	37.7	10	M10	—	40
605 AF	63	81	64×112	48×96	8.5	—	—	37.7	15	M10	—	15
605 AF-N	63	81	64×112	48×96	8.5	—	—	37.7	15	M10	—	15

- 車輪とフットが同一部に組み込まれており、同時旋回するので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
- AFは合成ゴム車輪、AF-Nはナイロン車輪です。

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪足場用
ハンマールロック
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品