

400 S・419 S・400 SR・400 SRP 200mm

RoHS適合品をご用命の際は、セールスブランチにお問い合わせ下さい。


- 車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用した大型キャスターです。
- 牽引用としての対応が可能です。詳細は各セールスブランチへお問い合わせ下さい。



400S-RBB 200mm

400 S


旋回式
金具 ユニクロームメッキ仕上



419S-RBB 200mm

419 S


旋回式 ストッパー付
金具 ユニクロームメッキ仕上



400SR-RBB 200mm

400 SR


固定式
本体 ユニクロームメッキ仕上



400SRP-UBB 200mm

400 SRP

固定式
本体 ユニクロームメッキ仕上



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
400 S 419 S	- RBB 200	220	鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入	435S - RBB 200	42	—
400 SR 400 SRP	- RBB 200	220	鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入	435S - RBB 200	42	—
400 S 419 S	- UBB 200	200	鉄板ホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	423S - UBB 200	42	—
400 SR 400 SRP	- UBB 200	200	鉄板ホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	423S - UBB 200	42	—

400S-200
ラジアルボールベアリング
615S/SA/5K
420F0S/FAS
400F0S/FAS
420E/A/EAセルフ
420TP
ショッピングカート用
オートライン用
コストパフォーマンス
軽量ハイスペック
HBN車
導電/帯電防止
耐熱キャスター