


# 615 SA 100 - 150mm

- 進行方向前方部にあるレバーを操作する事により、旋回部と車輪の回転を同時にロックするねじ込みトータルロックキャスターです。
- 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されており高品質です。



## 615 SA

旋回式 トータル ロック付※  
金具 ユニクロームメッキ仕上



615SA-UB 100mm

※トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

### 商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
615 SA - R	R	100	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	425S - R	100	32	278
		125			125	38	
		150			150	40	
615 SA - WR	WR	100	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	425S - WR	100	34	278
		125			125	40	
		150			150	40	
615 SA - RD	RD	100	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	427S - RD	100	32	278
		125			125	40	
		150			150	40	
615 SA - RDB	RDB	100	ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437S - RDB	100	32	279
		125			125	40	
		150			150	40	
615 SA - RB	RB	100	鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入	435S - RB	100	32	279
		125			125	38	
		150			150	40	
615 SA - WRB	WRB	100	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入	435S - WRB	100	34	280
		125			125	40	
		150			150	40	
615 SA - CHR	CHR	100	ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入	434S - CHR	100	32	280
		125			125	38	
		150			150	40	

4005-200  
ラジアルボールベアリング  
615S/SA/SK  
420F05/FAS  
400F05/FAS  
420E/A/EAセルフ  
420TP  
シヨッピンゲンカート用  
オートライン用  
コストパフォーマンス  
軽量ハイスペック  
HBN車  
導電/帯電防止  
耐熱キャスター