

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 Lmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
615 SA	100	138	M20×2.5	40	35.0	86	—	—
	125	173	M20×2.5	40	38.0	102	—	—
	150	196	M20×2.5	40	41.0	118	—	—

- 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が非常に大きく、旋回もスムーズです。
- 車輪径100mmのカバー付き車輪はカバーの形状が異なりますので、車輪交換などの際車輪単体でご注文の場合は車輪記号と共に615Sシリーズに使用することをお伝え下さい。

注) N・NRB・C・MCB・PH車は製作できません。

■専用スパナ23×29 (P.16参照)

※別途ご用意下さい。



関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

- 旋回式420SA (P89) と併用できます。



この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
この商品は特別仕様の為、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
615 SA - UB		100	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	439S - UB	100	32	290
		125			125	38	
		150			150	38	
615 SA - URB		100	鉄板ホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	423S - URB	100	32	290
		125			125	38	
		150			150	40	

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

樹脂製双輪

ハンマーロック
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品