


400 FAS 100 - 200mm

- 進行方向後方部にあるペダルを操作することにより、旋回式と固定式を切り替える事ができる方向規制キャスターです。
- 代表的な大型キャスターで工場、事業所などさまざまな環境で幅広く使用されています。



400 FAS

旋回式
金具 ユニクロームメッキ仕上



400FAS-NRB 125mm

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
400 FAS - R	R	100	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ※グレー車もできます	425S - R	100	32	278
		125			125	38	
		150			150	40	
400 FAS - WR	WR	100	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ※グレー車もできます	425S - WR	100	34	278
		125			125	40	
		150			150	40	
400 FAS - RD	RD	100	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	427S - RD	100	32	278
		125			125	40	
		150			150	40	
400 FAS - RDB	RDB	100	ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437S - RDB	100	32	279
		125			125	40	
		150			150	40	
400 FAS - RB	RB	100	鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ※グレー車もできます	435S - RB	100	32	279
		125			125	38	
		150			150	40	
		200			200	46	
400 FAS - WRB	WRB	100	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ※グレー車もできます	435S - WRB	100	34	280
		125			125	40	
		150			150	40	
400 FAS - CHR	CHR	100	ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入	434S - CHR	100	32	280
		125			125	38	
		150			150	40	

400S-200
ラジアルボールベアリング
615S/SA/SK
420FOS/FAS
400FOS/FAS
420E/A/EAセルフ
420TP
シヨッピンングカート用
オートライン用
コストパフォーマンス
軽量ハイスペック
HBN車
導電/帯電防止
耐熱キャスター