

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
460 S	75	93	70×58	55×42	8.8	28.0	67	—	40
453 ROS	75	93	70×58	55×42	8.8	28.0	71	—	40
品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
460 E	100	122	100×58	82×40	8.8	32.0	83	—	40

- 本体金具に熱処理を施す事により、旋回部の強度や耐摩耗性が向上し、長寿命化を実現しました。
- 車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用し操作性や耐久性を向上させています。(UBB75mmはボールベアリング入)

■ 453 ROSの左ハンドルをご用命の際は【453 LOS】とご指定下さい。

● 別注対応品 左ハンドル  
【 453 LOS 】



● スタンダード品 右ハンドル  
【 453 ROS 】



この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。  
この商品は特別仕様の為、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル  
樹脂製双輪

足場用  
ハンマールロック  
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品