

460 S・453 ROS・460 E 75・100mm




※掲載以外の別製仕様
をご用命の際は、
セールスプランチに
お問い合わせ下さい。

新製品

- 薄板鋼板の採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。
- 軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されています。

460 S


旋回式
金具 三価クロム化成処理



460S-FR 75mm

453 ROS


旋回式 ストッパー付
金具 三価クロム化成処理



453ROS-UBB 75mm

460 E

旋回式
金具 三価クロム化成処理



460E-UZ 100mm



高耐久性、かつ抜群の操作性

軽量ハイスペックキャスター!!

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
460 S 453 ROS	- FR 75	60	ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入	434S - FR 75	27	281
460 S 453 ROS	- UBB 75	80	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入	439S - UBB 75	27	—
460 E	- FR 100	50	ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入	434E - FR 100	27	280
460 E	- UZ 100	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - UZ 100	27	293

400S-200
ラジアルボールベアリング
615S/SA/5K
420FOS/FAS
400FOS/FAS
420E/A/EAセルフ
420TP
シヨッピングカート用
オートライン用
コストパフォーマンス
軽量ハイスペック
HBN車
導電/帯電防止
耐熱キャスター