



電気抵抗値 / $1 \times 10^4 \Omega$ 以下
(ゴム車輪、ナイロン車輪とも)

- あらゆる環境下において静電気による災害防止に貢献します。
 - 静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。
 - 一般に導体とは、その体積固有抵抗値が $10^6 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下と言われていています。
 - ゴム車輪、ナイロン車輪の色調は黒色です。
 - 下記品番以外で製作可能な車輪もあります。詳細は各セールスプランチへお問い合わせ下さい。
- 注) 許容荷重は通常車輪のカタログ許容荷重の約60%程度でご使用下さい。

■必ず特記事項【D】又は【導電車輪】とご指定下さい。
●導電車輪付キャスターをご注文の際は、対応製品より本体金具のタイプをお選びいただき車輪を組合わせてご指定下さい。

キャスターの ご注文例	品番・品種	車種	車輪径	特記事項
	420 S	- RB	100	D(導電車輪)

●導電車輪をご注文の際は、下記の要領でご指定下さい。

車輪のみの ご注文例	車輪品番・品種	車種	車輪径	特記事項
	435 S	- RB	100	D(導電車輪)

この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
この商品は特別仕様の為、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。

車輪記号				車輪構成	対応製品	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
車輪品番・品種	車種	車輪径(mm)	特記 事項				
429 15G - N		50	D	 ナイロン一体車輪 ※ストッパー付・無し兼用です	G.R.E.ER.EA.EK.EU.EN.EX. A.B.K.Y 220G.220E.450.451.155	21	283
		65	D				
429 15G - N		75	D	 ナイロン一体車輪 ※ストッパー付・無し兼用です	G.R.GRP.S.SR.SRP.SA.SK SKR.220G.220S	25	283
			D			25	
429 E - N		100	D	 ナイロン一体車輪	E.ER.EA.EK.EU.EN.EX.K 220E	25	284
429 S - NRB		100	D	 ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	S.SR.SRP.SA.SK.SKR.YS 400S.SR.SRP.419S	29	285
		125	D			35	
		150	D			35	
429 S0S - NRB		100	D	 ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	320S.SR.SA.SK 315S.SA.SK 313S.SA.SK	29	298
		125	D			35	
		150	D			35	
429 S0E - UZ		100	D	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	320BBE.ER 940BBE.ER.BEA.M.MR.MA 940S0E.SER.SEA. S0M.SMR.SMA	27	300
		125	D			27	

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

樹脂製双輪

ハンマーロックその他

使用車輪

特別仕様商品

新製品