

# 導電車輪付キャスター (特殊仕様) 50 - 200mm

- 優れた導電性能で静電気を放出する事ができる、導電車輪付キャスターです。
- スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器の静電気障害防止用として使用されています。



## 420 S

旋回式  
金具 ユニクロームメッキ仕上

RoHS適合品をご用命の際は、  
セールスプランチにお問い合わせ下さい。

420S-RB 100mm(導電車輪付)



## 420 R

固定式  
本体 三価クロム化成処理



※掲載以外の別製仕様をご用命の際は、セールスプランチにお問い合わせ下さい。

420R-N 75mm(導電車輪付)



## 420 SA

旋回式  
金具 三価クロム化成処理



※掲載以外の別製仕様をご用命の際は、セールスプランチにお問い合わせ下さい。

420SA-N 75mm(導電車輪付)

### 導電車輪選択表

- 導電車輪付キャスターをご注文の際は各セールスプランチへお問い合わせ下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。

車輪記号		車輪径(mm)	特記事項	車輪構成	対応製品	車巾(mm)	車輪参照ページ
車輪品番・品種	車種						
425 S - R	-	65	D		G.R.GRP.S.SR.SRP.SA.SK.SKR 220G.220S	26	275
		75	D			26	
427 S - RD	-	50	D		S.SR.SRP.SA.SK.220S	26	278
425 E - R	-	50	D		E.ER.EA.EK.EKR.EU.EN.EX. A.K.220E (G.R.B.Y.220G.450.451.155)	20	275
		65	D			21	
		75	D			21	
425 E - R	-	85	D		E.ER.EA.EK.EU.EX.EN.K.220E	27	275
		100	D			27	
		125	D			27	
425 E - R	-	150	D		E.EA.EK.EU.EX.EN.220E	27	275
435 S - RB	-	100	D		S.SR.SRP.SA.SK.SKR 400S.SR.SRP.419S.505.615	32	279
		125	D			38	
		150	D			40	
435S - RB	-	180	D		400S.SR.SRP.419S 515SA.SK	46	279
		200	D			46	

400S-200  
ラジアルボールベアリング  
615S/SA/SK  
420FOS/FAS  
400FOS/FAS  
420E/A/EAセルフ  
420TP  
シヨッピングカート用  
オートライン用  
コストパフォーマンス  
軽量ハイスペック  
HBN車  
導電/帯電防止  
耐熱キャスター