

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
540 SSA	50	83	M20×2.5	40	—	20.0	48	2	—
	65	94	M20×2.5	40	—	22.0	58	2	—
	75	104	M20×2.5	40	—	23.0	63	2	—
545 SSA	50	83	M20×2.5	40	87	20.0	88	2	—
	65	94	M20×2.5	40	85	22.0	87	2	—
	75	104	M20×2.5	40	86	23.0	88	2	—

●コンパクト設計で取付高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重200daN)、車輪の回転が円滑です。

●ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。

●BAU車の50mmは製作できません。

注) 走行スピードは2km/h 以下でご使用下さい。

■ 専用スパナ23×29 (P.15参照)

※別途ご用意下さい。



関連商品 ※この商品はRoHS適合品ではありません。 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【鋼板製】

ストッパー付



540SA  
(P91)



545SA  
(P91)

この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。  
この商品は特別仕様の為、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。