

■キャスター寸法表

| 品番・品種 | 車輪径 Dmm | 取付高 Hmm | ねじ Tmm | 軸長 Lmm | V mm | 偏芯 Emm | 旋回半径 mm | 小箱 入数 個 | ケース 入数 個 |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 540 SHA | 65 | 94 | M20×2.5 | 40 | — | 18.0 | 54※ | 2 | — |
| | 75 | 104 | M20×2.5 | 40 | — | 18.0 | 58※ | 2 | — |
| 545 SHA | 65 | 94 | M20×2.5 | 40 | 81 | 18.0 | 83 | 2 | — |
| | 75 | 104 | M20×2.5 | 40 | 85 | 18.0 | 87 | 2 | — |

- コンパクト設計で取付高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重250daN)、車輪の回転が円滑です。
 - ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪み残りません。
- 注) 走行スピードは2km/h 以下でご使用下さい。
- ※MCBの旋回半径は車輪径 65mm : 55・75mm : 59 となります。

■専用スパナ23×29 (P.16参照)

※別途ご用意下さい。



関連商品 ※この商品はRoHS適合品ではありません。 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【鋼板製】

ストッパー付



540HA
(P93)



545HA
(P93)

この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
この商品は特別仕様の為、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。

平付けプレート
ねじ込み
差込みボス
差込みプラグ
軽荷重
クッション
ステンレス
メデイカル
樹脂製双輪
ハンマーロック
使用車輪
特別仕様商品
新製品